

BIOCRYL

Acabamento Termoplástico Acrílico High Speed

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BIOCRYL é um acabamento para piso que está baseado nas mais modernas técnicas de conservação de pisos. Sua formulação inclui um alto conteúdo de polímeros metarreticulados, agentes nivelantes e plastificantes. Por sua natureza, o polímero tem alto coeficiente de fricção, o que faz com que o acabamento seja antiderrapante e possua um alto brilho e resistência. BIOCRYL pode ainda ser usado em processos HIGH SPEED.

INSTRUÇÕES DE USO

O piso deverá estar totalmente limpo e seco, isento de ceras, acabamentos e outras sujidades. Antes da aplicação de BIOCRYL aplicar duas camadas de selador CHEMBASE HS para melhor nivelamento.

Aplicar BIOCRYL puro em camadas finas e uniformes com intervalo de 30 a 40 minutos entre as demãos. Recomendamos a aplicação de três a quatro demãos.

Manutenção:

Remover pó e areia do piso com o auxílio de um mop seco tratado com DUST CLEANER.

Para fazer a limpeza úmida utilizar BIODAMP ou BIOCLEANER com auxílio de um mop ou lavadora automática com disco de limpeza macio.

Para restaurar o filme, utilizar CHEMBUFF.

Se for usado **removedor** para limpeza de outros acabamentos já existentes, deverá ser feito **enxágue** com detergente neutro como Biodamp ou Biocleaner. Antes da reaplicação de novas camadas de cera, recomendamos uma limpeza profunda com REMOCLEANER.

Rendimento médio de BIOCRYL de 70 m² a 90m².

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- ❑ Aparência: líquido turvo, cor branca e odor característico.
- ❑ pH: 8,0 – 9,0
- ❑ Teor de ativos: 25 – 28%
- ❑ Densidade: 1,015 – 1,030 g/cm³
- ❑ Viscosidade: 20 – 30 cps

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA N° 25351.804506/2010-11.